

RETRANSFER  
DRUCKER

**MATICA**  
TECHNOLOGIES



XID8300





# XID8300

## RETRANSFER DRUCKER

Der modulare simplex oder duplex konfigurierte EDIsecure® XID8300 Retransfer Drucker wurde für industrielle Anforderungen entwickelt. Verschiedene optionale Module, wie beispielsweise Bend Remedy, Flipper und Kodierung sind zusätzlich verfügbar. Beruhend auf jahrelanger praktischer Erfahrung mit der XID Retransfer Technologie, bietet der Drucker eine Plug and Play Kodierung und Laminierung. Mit seiner kompakten Größe kombiniert der Drucker Zuverlässigkeit, Arbeitsleistung und Preis-Leistungs-Verhältnis um langlebige und sichere Karten zu drucken. Er erreicht annähernd Offset-Druck Qualität, sogar auf unebenen Smartcard Oberflächen.

Der XID8300 druckt auf einer Vielzahl von Kartenmaterialien, inklusive langanhaltender nicht PVC-Karten, wie ABS, PET und Polycarbonat. Der große Kartenzufuhrschacht ist abschließbar und bietet Platz für bis zu 200 Blankokarten, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Das benutzerfreundliche Front-Beladesystem mit auswechselbaren Kassetten macht das Auswechseln der Verbrauchsmaterialien schnell und simpel.

Der Drucker kann für individuelle Voraussetzungen abgestimmt und ausgestattet werden. Mögliche Kartenfunktionalitäten sind optionale Magnetstreifen, IC Kontakt und SmartCard Kodierung, je nach Anforderung an die Kartenfunktionalität. Die Langlebigkeit und Sicherheit der Karten, kann durch die Erweiterung des Druckers mit dem EDIsecure® Inline Laminator Modul ILM-LS für die Simplex und ILM-DS für Duplex Laminierung erweitert werden.

Diverse Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel ein elektronisches Sicherheitsschloss, Kensington® Schloss, Farbsublimation, UV-Tinten Band für einen unsichtbaren Sicherheitsdruck, IPSEC zur Verschlüsselung des Datentransfers über Netzwerke sowie die Sicherheitsentfernung von schwarzen Daten genutzter Verbrauchsmaterialien, schützen die Karten vor Fälschern und Datenmissbrauch.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Druckmethode**

Retransferdruck

**Druckmodus**

Einseitiger oder doppelseitiger Druck, randloser Retransferdruck

**Druckgeschwindigkeit**

Bis zu 120 Karten pro Stunde (einseitig)

**Druckauflösung**

300dpi

**Druckkopf**

Lebenslange Garantie (unter Verwendung von EDIsecure® Materialien)

**Kartentypen**

PVC, Composite PVC, ABS, PET und Polycarbonat-Karten von ISO ID -1 / CR-80 Größe 85,60 x 53,98 mm

**Kartenstärke**

0,25 bis 1,02 mm (Justierungsschraube)

**Kartenzufuhrschacht Kapazität**

200 Karten (0,76 mm)

**Kartenauswurfschacht Kapazität**

100 Karten (0,76 mm)

**Schnittstelle**

USB 2.0 und Ethernet

**Betriebssystemunterstützung**

Windows XP, 7, 8

**Drucker Abmessungen**

343 x 322 x 360 mm (BxTxH)

**Gewicht**

13,9 kg (ohne Optionen)

**Energieversorgung**

100/120 V und 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, und CCC genehmigt

**Betriebsumgebung**

15 °C bis 30 °C, 35% bis 70% nicht-kondensierend Feuchtigkeit