

卡片打印发行  
系统

**MATICA**  
TECHNOLOGIES



S6200GG





# S6200GG

## 卡片打印发行系统

致力于高速的双面单色或彩色打印，S6200GG 预先配置的系统。它集多用途，高性能和高性价比于一身，能够很好的满足各种不同的需求。边到边打印卡片、图片、商标、字母与数字混合的文本或条码。这个系统包括两个性能持久可靠的热升华打印机。

### 提高了快速又经济打印的标准

每小时可打印发行高达2000张，如积分卡、会员卡、访客卡、员工身份卡和金融卡。S6200GG 是注重节约成本的制卡中心，卡厂和金融机构的理想选择。

### 应用程序的多种选择

可选择多种编码模块。S6200GG 可选写磁编码模块 (ISO标准或日本标准 JIS2)，单站接触模块或单站非接模块，多站个人化智能卡模块可同时为 5 张接触式或 3 张非接触式智能卡进行编码。覆膜模块是一个附加选项，它可以为卡片添加一层可视的安全保障并延长卡片的寿命。

### 大批量生产打印的灵活性

该系统配备有两个热升华打印引擎，具有灵活性的布局设计可以满足任何使用的需要，并可达最大打印速度。这个系统基于两个高速图片打印模块，包括一个双面清洁部件和一个翻转装置，可使卡片正反面打印一次完成。这种双重构架在同一时间可以使用第二个平印模块进行打印。在处理同样的工作时，S6200GG 是在同级市场中最有竞争力的解决方案。

### 品质和精准度

Matica 的双高速S1图形打印引擎保证了高品质高精度的打印结果。它是为单色和彩色打印而设计的，非常适合打印分辨率为 300 (dpi) 的文本、条形码、商标和图片。由于融入了卡片翻转装置，无论正面打印或是反面打印都能达到最理想的效果，它先进的清洁装置同时也确保了更优的打印质量。

### 可扩展方案

S6200GG 是一个能够完全自主运作的配置，它也可以升级成配备有 5 个模块的平台。此外，还可以与在线卡片信封系统联机，形成卡片装信封完整的一体化集中发卡解决方案为迎合更具挑战性的生产需求，这个设备还可以灵活的升级成 S7000卡片发行系统。

## 技术规格

### 生产效率

热升华打印：2000 张/小时  
建议的工作时间：16小时/天

### 基本机型

一个可容600张卡片的进卡槽  
一个可容600张卡片的输出卡槽，附带废卡槽  
双S1高速打印机  
可将卡片翻面进行双面打印的装置  
卡片双面清洁部件

### 选项

专业发行套件（具有安全锁柜的操作平台），指示灯，数据加密）  
写磁编码模块  
单个或多站智能卡编码模块  
防伪覆膜模块  
图形个性化完整性验证  
卡片联机信封  
卡折和信封插入

### 打印规格

直印式打印技术  
打印方式：单色或彩色  
打印区域：边到边  
打印头分辨率：300 dpi

### 耗材

单黑色色带：每卷可打印 11200 张卡片（45 毫米/卡片）  
5格YMCKO彩色色带：每卷可打印 1000 张卡片  
6格YMCKO彩色色带：每卷可打印 800 张卡片  
半格YMCKO彩色色带（尤其适合照片）：每卷可打印 1400 张卡片  
\*可应要求提供其他单色色带

### 软件

包括以 Windows7/8 为基础的 MaticardPro 软件  
含诊断和设置软件  
可选智能卡 SDK 开发包

### 通讯界面

以太网

### 其他产品特点

可以与 MS6000 信封机联机使用  
可升级固件：通过电脑 (PC) 上的闪存存储器

### 尺寸

长x宽x高：1560至2180 x 550 x 1400毫米 (61-86"×22"×55")

### 电气要求

输入 100 到 240 伏交流电压；50/60赫兹- 600瓦  
可更换外部电源线

### 工作温度

15° / 30° 摄氏度 (59° / 86° 华氏度)